



GENERADOR MONOFÁSICO DIESEL B16-1P (16 KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B16	16 KVA	17,6 KVA	220V
	16 KW	17,6 KW	



Controlador DEEPSEA 6120

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B16
Motor	BAUDOUIN
Alternador	HENSING SLG184E
Fases	1 FASES – 2 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	72,7 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	3,17 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

DIMENSIONES

A	900	mm
L	1950	mm
H	1200	mm
850		KG

A diagram of the generator with dimensions labeled: A (width), L (length), and H (height). The weight is also indicated as 850 KG.

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIN
Modelo	4M08G4D3/5
Numero de Cilindros	4 LINEA
Diámetro de pistón	98 mm
Carrera de Pistón	105 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	17,2:1
Capacidad de Lubricante	9 Litros
Tipo de Aceite	15W40



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	6,3 L/hr
75% POTENCIA PRIME	4,9 L/hr
50% POTENCIA PRIME	4,0 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	50 Lt

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG184E
Aislamiento	H
Factor de Potencia	1,0
Clase de Protección	IP23

Talca

Av. San Miguel 3380
Tel: +569 68999342

Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1
Tel: +569 68999339

Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar
Tel: +569 39332060