



GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B30 (30 KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

| MODELO | POTENCIA | | VOLTAJE |
|--------|-----------------|-------------------|-------------|
| | PRIME | STANDBY | |
| B30 | 30 KVA 24 KW | 33 KVA 26,4 KW | 220V / 380V |



Controlador DEEPSEA 6120

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Marca | ESCALADA |
| Modelo | B30 |
| Motor | BAUDOIN |
| Alternador | HENSING SLG184G |
| Fases | 3 FASES – 4 CABLES |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Corriente Máxima de Salida | 45,6 A |
| Tipo de Combustible | DIESEL |
| Cilindrada | 3,17 L |
| Voltaje Sistema de Control | 24Vdc |

DIMENSIONES

| | | |
|-----|------|----|
| A | 900 | mm |
| L | 2100 | mm |
| H | 1250 | mm |
| 900 | | KG |

ESPECIFICACIONES MOTOR

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Marca | BAUDOIN |
| Modelo | 4M08G8D3/5 |
| Numero de Cilindros | 4 LINEA |
| Diámetro de pistón | 98 mm |
| Carrera de Pistón | 105 mm |
| Aspiración de Aire | Turbocargado |
| Sistema de Refrigeración | Líquido Refrigerante |
| Sistema de Combustión | Inyección Directa |
| Relación de Compresión | 17,2:1 |
| Capacidad de Lubricante | 9 Litros |
| Tipo de Aceite | 15W40 |



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

| | |
|---------------------|----------|
| 100% POTENCIA PRIME | 8,6 L/hr |
| 75% POTENCIA PRIME | 6,7 L/hr |
| 50% POTENCIA PRIME | 4,4 L/hr |
| CAPACIDAD ESTANQUE | 69 Lt |

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

| | |
|---------------------|---------|
| Marca | HENSING |
| Modelo | SLG184G |
| Aislamiento | H |
| Factor de Potencia | 0,80 |
| Clase de Protección | IP23 |

Talca

Av. San Miguel 3380
Tel: +569 68999342

Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1
Tel: +569 68999339

Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar
Tel: +569 39332060