



GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B60 (60 KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B60	60 KVA 48 KW	66 KVA 52,8 KW	220V / 380V



Controlador DEEPSEA 6120

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B60
Motor	BAUDOUIN
Alternador	HENSING SLG224D
Fases	3 FASES – 4 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	91,2 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	4,088 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIN
Modelo	4M10G2D3/5
Numero de Cilindros	4 LINEA
Diámetro de pistón	105 mm
Carrera de Pistón	118 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	17,5 : 1
Capacidad de Lubricante	13 Litros
Tipo de Aceite	15W40

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG224D
Aislamiento	H
Factor de Potencia	0,80
Clase de Protección	IP23

DIMENSIONES

A	1000	mm
L	2500	mm
H	1350	mm
1150		KG

A diagram of the generator with dimensions labeled: A (width), L (length), and H (height). Below the diagram, the weight is listed as 1150 KG.



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	13,9 L/hr
75% POTENCIA PRIME	11,4 L/hr
50% POTENCIA PRIME	7,5 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	111 Lt

Talca

Av. San Miguel 3380
Tel: +569 68999342

Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1
Tel: +569 68999339

Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar
Tel: +569 39332060