



## GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B200 (200KVA Prime)

### ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B200	200 KVA 160 KW	220 KVA 176 KW	220V / 380V



Controlador DEEPSEA 6120

### INFORMACION GENERAL

#### ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B200
Motor	BAUDOUIIN
Alternador	HENSING SLG274H
Fases	3 FASES – 4 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	303,9 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	7,47 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

#### DIMENSIONES

A	1200	mm
L	3400	mm
H	1830	mm
2100		KG

#### ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIIN
Modelo	6M12G6D3/5
Numero de Cilindros	6 LINEA
Diámetro de pistón	108 mm
Carrera de Pistón	136 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	17,5 : 1
Capacidad de Lubricante	24 Litros
Tipo de Aceite	15W40



#### CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	56,3 L/hr
75% POTENCIA PRIME	40,5 L/hr
50% POTENCIA PRIME	28,1 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	429 Lt

#### ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG274H
Aislamiento	H
Factor de Potencia	0,80
Clase de Protección	IP23

#### Talca

Av. San Miguel 3380  
Tel: +569 68999342

#### Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1  
Tel: +569 68999339

#### Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar  
Tel: +569 39332060