



GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B250 (250KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B250	250 KVA 100 KW	275 KVA 220 KW	220V / 380V



Controlador DEEPSEA 6120

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B250
Motor	BAUDOUIIN
Alternador	HENSING SLG274K
Fases	3 FASES – 4 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	379.8 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	7,47 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

DIMENSIONES

A	1200	mm
L	3500	mm
H	1850	mm
2300		KG

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIIN
Modelo	6M12G8D3/5
Numero de Cilindros	6 LINEA
Diámetro de pistón	108 mm
Carrera de Pistón	136 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	17,5 : 1
Capacidad de Lubricante	24 Litros
Tipo de Aceite	15W40



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	52,8 L/hr
75% POTENCIA PRIME	38,7 L/hr
50% POTENCIA PRIME	26,3 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	422 Lt

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG274K
Aislamiento	H
Factor de Potencia	0,80
Clase de Protección	IP23

Talca

Av. San Miguel 3380
Tel: +569 68999342

Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1
Tel: +569 68999339

Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar
Tel: +569 39332060