



GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B300 (300KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B300	300 KVA 240 KW	330 KVA 264 KW	220V / 380V



Controlador DEEPSEA 8110

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B300
Motor	BAUDOUIIN
Alternador	HENSING SLG314D
Fases	3 FASES – 4 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	455,8 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	9,726 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

DIMENSIONES

A	1360	mm
L	3800	mm
H	1950	mm
3000		KG

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIIN
Modelo	6M21G6D3/5
Numero de Cilindros	6 LINEA
Diámetro de pistón	126 mm
Carrera de Pistón	130 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	17: 1
Capacidad de Lubricante	24 Litros
Tipo de Aceite	15W40



ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG314D
Aislamiento	H
Factor de Potencia	0,80
Clase de Protección	IP23

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	65,6 L/hr
75% POTENCIA PRIME	50,2 L/hr
50% POTENCIA PRIME	35,0 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	525 Lt

Talca

Av. San Miguel 3380
Tel: +569 68999342

Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1
Tel: +569 68999339

Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar
Tel: +569 39332060